

- ※ 銅管用・鋳鉄管用・異径タイプなどの**受注生産品**については、別途お見積りいたします。
- ※ 平バンド(SUS304)は片側各2本付属です。
- ※ 埋設用設計仕様
土被り:3m以内
車両荷重:無し


フレキシドレイン 露出・埋設兼用排水ジョイント

SK10

簡単施工のゴム製排水ジョイント

納期 **A**

呼び径×L	価格
40A×350L	42,000
50A×350L	49,000
65A×400L	63,000
80A×400L	78,000
100A×450L	92,000
125A×450L	127,000
150A×500L	148,000
200A×550L	182,000



LBコネクタ ベベルエンドタイプ

突合わせ溶接用のベベルエンドタイプ

納期 **C**

- ※ 当製品は**受注生産品**です。
- ※ 標準仕様品は右記の仕様を対象としています。
- ※ ヒューム管・鋳鉄管・FRPM管接続タイプについては、別途お見積りいたします。
- ※ 埋ゴムタイプなど、標準以外の仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。
- ※ 当製品は全て仕様により、お見積りいたします。

露出・埋設兼用タイプ		
製品仕様		
露出・埋設区分	圧力区分	最高使用圧力MPa{kgf/cm ² }
露出・埋設兼用	中圧	0.5MPa{5.1kgf/cm ² }以下
	高圧	1.0MPa{10.2kgf/cm ² }以下
負圧用	使用条件に合わせ別途お見積りいたします。	
端管部塗装	エポキシ樹脂(黒)塗装	

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。
14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- 日** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)