


ユーフレックス ゴム被覆型

フッ素樹脂と合成ゴムによって構成された複合機能型フレキシブル継手

- ※ JIS 20Kフランジ・水協 7.5K・ANSIなど各規格フランジに変更可能です。
- ※ JIS 5Kフランジタイプは製作不可です。
- ※ 20A・32AのANSIフランジタイプは製作不可です。
- ※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
- ※ コントロールユニットは別途お見積りいたします。

規格・材質 呼び径×L	JIS 10KF			
	(SS400+光沢クロメート)	納期	(SUS304)	納期
20A×74L	95,000	A	124,000	5日
25A×74L	100,000	A	135,000	5日
32A×74L	109,000	A	146,000	5日
40A×74L	111,000	A	150,000	5日
50A×104L	119,000	A	164,000	5日
65A×106L	134,000	A	189,000	5日
80A×106L	147,000	A	201,000	5日
100A×115L	203,000	A	273,000	5日
125A×135L	398,000	A	539,000	5日
150A×135L	450,000	A	598,000	5日
200A×135L	573,000	A	785,000	5日
250A×140L	1,050,000	A	1,404,000	C
300A×140L	1,163,000	C	1,653,000	C

◆標準品: JIS 10K(SS400)



絶縁ボルトセット FLONEXαシリーズ・ユーフレックス用

異種金属接触腐食対策用

- セット内容(ボルト1ヶ所に必要な部材)
- ・取付ボルト(SS400)×1本
 - ・ばね座金(SWRH)×1枚
 - ・専用平座金(SS400)×1枚
 - ・絶縁ワッシャー×1枚
 - ・絶縁スリーブ×1ヶ
- ※ お取付前に必要部材が揃っていることをご確認ください。
- ※ ナットは不要です。

規格・材質 呼び径	FLONEXαシリーズ		ユーフレックス	
	納期	納期	納期	納期
20A	8,000	C	8,000	C
25A	12,000	C	11,000	C
32A	10,000	A	11,000	A
40A	10,000	A	11,000	A
50A	10,000	A	11,000	A
65A	10,000	A	11,000	A
80A	20,000	A	21,000	A
100A	20,000	A	21,000	A
125A	31,000	A	27,000	A
150A	31,000	A	35,000	A
200A	47,000	C	51,000	C
250A	54,000	C	63,000	C
300A	54,000	C	63,000	C

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。
14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- 日** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
(必要日数)
- ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)