


ポリフレックス コルゲート形

コルゲート加工により可とう性に優れた一般的なフッ素樹脂製フレキシブルホース



- ※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
- ※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※ フランジは両端ともルース式です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

100F

納期 **C**

規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		73,000	80,000	88,000	95,000	103,000	110,000	118,000	125,000
20A		83,000	92,000	100,000	109,000	118,000	126,000	135,000	144,000
25A		101,000	112,000	123,000	134,000	146,000	157,000	168,000	179,000
32A		132,000	146,000	160,000	175,000	189,000	203,000	218,000	232,000
40A		150,000	169,000	188,000	208,000	227,000	246,000	265,000	284,000
50A		176,000	199,000	222,000	245,000	268,000	290,000	313,000	336,000
65A		246,000	279,000	311,000	344,000	376,000	409,000	441,000	474,000
80A		284,000	323,000	362,000	401,000	440,000	479,000	518,000	557,000
100A		342,000	391,000	440,000	489,000	538,000	587,000	637,000	686,000
125A		都度見積							
150A									
200A									

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)

50F

納期 **C**

規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		55,000	62,000	70,000	77,000	84,000	91,000	98,000	106,000
20A		64,000	72,000	81,000	90,000	99,000	108,000	117,000	126,000
25A		77,000	88,000	99,000	110,000	122,000	133,000	144,000	155,000
32A		98,000	112,000	126,000	140,000	154,000	168,000	182,000	196,000
40A		115,000	134,000	153,000	172,000	191,000	210,000	229,000	248,000
50A		133,000	155,000	177,000	199,000	221,000	242,000	264,000	286,000
65A		175,000	206,000	237,000	268,000	299,000	330,000	362,000	393,000
80A		199,000	237,000	274,000	311,000	349,000	386,000	424,000	461,000
100A		233,000	272,000	311,000	350,000	390,000	429,000	468,000	507,000
125A		都度見積							
150A									
200A									

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)

100J


納期 **C**

規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		95,000	103,000	110,000	118,000	126,000	133,000	141,000
20A		113,000	122,000	131,000	140,000	149,000	157,000	166,000
25A		155,000	166,000	177,000	188,000	199,000	211,000	222,000


50J

納期 **C**


規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		都度見積						
20A								
25A								



- ※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
- ※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※ フランジは両端ともルース式です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。



- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。



- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器