

ポリフレックスソフト コルゲート形

コルゲート加工及び省コストで、より可とう性を充実させたフッ素樹脂製フレキシブルホース


100F

納期 C

規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		53,000	57,000	60,000	64,000	67,000	71,000	74,000	78,000
20A		58,000	62,000	66,000	71,000	75,000	79,000	83,000	87,000
25A		64,000	70,000	75,000	81,000	87,000	92,000	98,000	104,000
32A		95,000	101,000	108,000	115,000	122,000	128,000	135,000	142,000
40A		99,000	107,000	115,000	124,000	132,000	140,000	148,000	157,000
50A		133,000	146,000	160,000	174,000	187,000	201,000	214,000	228,000
65A		177,000	194,000	211,000	228,000	245,000	262,000	279,000	297,000
80A		220,000	242,000	264,000	287,000	309,000	331,000	354,000	376,000
100A		256,000	282,000	309,000	335,000	361,000	387,000	413,000	439,000

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)

- ※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
- ※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※ フランジは両端ともルース式です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。




50F

納期 C

規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		39,000	42,000	45,000	49,000	52,000	56,000	59,000	63,000
20A		45,000	49,000	53,000	57,000	61,000	66,000	70,000	74,000
25A		59,000	64,000	70,000	75,000	81,000	86,000	91,000	97,000
32A		73,000	79,000	85,000	91,000	97,000	103,000	109,000	115,000
40A		82,000	89,000	96,000	103,000	110,000	117,000	124,000	131,000
50A		100,000	111,000	121,000	132,000	143,000	153,000	164,000	175,000
65A		135,000	150,000	166,000	181,000	197,000	212,000	228,000	243,000
80A		170,000	189,000	209,000	229,000	248,000	268,000	288,000	307,000
100A		190,000	213,000	237,000	260,000	284,000	307,000	330,000	354,000

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)

- ※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
- ※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※ フランジは両端ともルース式です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。




100J

納期 C

規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		70,000	74,000	77,000	81,000	84,000	88,000	91,000
20A		82,000	87,000	91,000	96,000	101,000	105,000	110,000
25A		104,000	110,000	115,000	122,000	129,000	136,000	143,000

- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。



50J

納期 C

規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A								
20A								
25A								

都度見積

- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

納期について

- A 千葉倉庫に在庫がある商品です。
 - B アssenブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
 - C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
 - 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
(必要日数)
- ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器