



LCコネクタ フランジタイプ

塩ビ管 (VP・VU) などに対応したタイプ

100mm偏心

呼び径×山数×L	露出用				埋設用			
	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期
20A×3山×350L	77,000	21日	80,000	21日	92,000	21日	98,000	21日
25A×3山×350L	77,000		82,000		93,000		99,000	
32A×3山×350L	80,000		83,000		95,000		100,000	
40A×3山×350L	82,000		84,000		98,000		102,000	
50A×3山×350L	84,000		87,000		100,000		106,000	
65A×3山×350L	88,000	21日	92,000	21日	106,000	21日	113,000	21日
80A×3山×350L	96,000		99,000		113,000		119,000	
100A×3山×350L	110,000		113,000		130,000		140,000	
125A×3山×350L	136,000		161,000		154,000		192,000	
150A×3山×500L	166,000		198,000		194,000		238,000	
200A×3山×500L	218,000	30日	264,000	30日	254,000	30日	317,000	30日
250A×3山×500L	287,000		346,000		321,000		404,000	
300A×3山×550L	353,000		417,000		383,000		476,000	
350A×3山×550L	400,000		483,000		430,000		549,000	
400A×3山×550L	449,000		549,000		489,000		608,000	
450A×3山×550L	512,000	30日	630,000	30日	555,000	30日	694,000	30日
500A×3山×550L	581,000		717,000		628,000		779,000	
600A×3山×550L	726,000		866,000		753,000		924,000	
700A×3山×650L	858,000		1,056,000		905,000		1,122,000	
800A×3山×650L	1,024,000		1,228,000		1,077,000		1,334,000	

※ 1500Aまでにつきましてはお問い合わせください。

◆ 標準品: JIS 10K (SS 400)

- ※ 当製品は受注生産品です。
- ※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

フランジ規格: JIS 10K・水協 7.5K (SS 400)
 フランジ塗装: 露出用…溶融亜鉛メッキ
 埋設用…エポキシ樹脂 (黒) 塗装

製品仕様		
露出・埋設区分	圧力区分	最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)
露出用	中圧	0.5 (5.1) 以下
	高圧	1.0 (10.2) 以下
埋設用	中圧	0.5 (5.1) 以下
	高圧	1.0 (10.2) 以下
負圧用	使用条件に合わせ別途お見積りいたします。	

- ※ 特殊面間寸法など仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
- ※ 埋ゴムタイプは右表価格の15% UPとなります。
- ※ ゴム材質変更の場合は、別途お見積りいたします。
- ※ JWWA Z 108による水道用資機材基準対応品につきましては別途お見積りいたします。
- ※ 埋設用設計仕様
土被り: (管頂) 1.3m以上3m以内
車両荷重: T-25通過以内
- ※ 取り付け角度の指定がある場合には別途お見積りいたします。
- ※ 24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力のご使用の際はお問い合わせください。

200mm偏心

呼び径×山数×L	露出用				埋設用			
	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期
20A×4山×450L	96,000	21日	110,000	21日	122,000	21日	143,000	21日
25A×4山×450L	98,000		111,000		123,000		146,000	
32A×4山×450L	99,000		112,000		125,000		148,000	
40A×4山×450L	100,000		114,000		128,000		149,000	
50A×4山×450L	102,000		119,000		131,000		158,000	
65A×4山×450L	110,000	21日	128,000	21日	138,000	21日	165,000	21日
80A×4山×450L	118,000		137,000		148,000		182,000	
100A×4山×450L	137,000		158,000		168,000		203,000	
125A×4山×450L	159,000		191,000		197,000		250,000	
150A×4山×600L	191,000		225,000		233,000		293,000	
200A×4山×600L	254,000	30日	308,000	30日	306,000	30日	382,000	30日
250A×4山×600L	327,000		402,000		395,000		496,000	
300A×4山×650L	408,000		489,000		466,000		584,000	
350A×4山×650L	449,000		564,000		513,000		645,000	
400A×4山×650L	504,000		640,000		568,000		718,000	
450A×4山×650L	578,000	30日	735,000	30日	632,000	30日	806,000	30日
500A×4山×650L	653,000		844,000		716,000		927,000	
600A×4山×650L	830,000		1,022,000		903,000		1,114,000	
700A×4山×750L	1,013,000		1,252,000		1,082,000		1,379,000	
800A×4山×750L	1,238,000		1,456,000		1,290,000		1,734,000	

※ 1500Aまでにつきましてはお問い合わせください。

◆ 標準品: JIS 10K (SS 400)

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
 - B** アssenブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
 - C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
 - ☉** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。(必要日数)
- ※ 納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器