

- ※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
- ※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※ フランジは両端ともルース式です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

ポリフレックス コルゲート形

コルゲート加工により可とう性に優れた一般的なフッ素樹脂製フレキシブルホース

100F

納期 C

規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		68,000	74,000	80,000	86,000	91,000	97,000	103,000	110,000
20A		79,000	84,000	90,000	96,000	102,000	107,000	113,000	119,000
25A		94,000	101,000	107,000	114,000	121,000	128,000	135,000	142,000
32A		126,000	134,000	143,000	152,000	160,000	169,000	178,000	186,000
40A		138,000	150,000	161,000	173,000	184,000	196,000	207,000	219,000
50A		161,000	175,000	189,000	203,000	217,000	230,000	244,000	258,000
65A		228,000	250,000	272,000	294,000	316,000	337,000	359,000	381,000
80A		250,000	274,000	298,000	322,000	347,000	371,000	395,000	419,000
100A		331,000	372,000	413,000	455,000	496,000	538,000	579,000	620,000
125A		都度見積							
150A									
150A									
200A									

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)

50F

納期 C


規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		50,000	55,000	59,000	64,000	68,000	73,000	78,000	82,000
20A		55,000	60,000	66,000	72,000	78,000	83,000	89,000	95,000
25A		67,000	74,000	80,000	86,000	92,000	99,000	105,000	111,000
32A		83,000	91,000	99,000	107,000	115,000	124,000	131,000	140,000
40A		95,000	105,000	115,000	126,000	136,000	147,000	157,000	167,000
50A		110,000	122,000	134,000	146,000	158,000	170,000	182,000	194,000
65A		141,000	159,000	178,000	196,000	214,000	233,000	251,000	270,000
80A		160,000	183,000	206,000	229,000	252,000	275,000	298,000	321,000
100A		211,000	242,000	273,000	304,000	335,000	366,000	397,000	428,000
125A		都度見積							
150A									
150A									
200A									

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)

100J

納期 C

規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)							
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L	
15A		76,000	81,000	86,000	90,000	95,000	99,000	104,000	
20A		96,000	102,000	107,000	113,000	119,000	125,000	130,000	
25A		120,000	128,000	136,000	144,000	152,000	160,000	168,000	




- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

50J

納期 C

規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)							
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L	
15A		都度見積							
20A									
25A									



- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。