

※ 当製品は受注生産品です。  
 ※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

フランジ規格: JIS 10K・水協 7.5K (SS 400)  
 フランジ塗装: 露出用…溶融亜鉛メッキ  
 埋設用…エポキシ樹脂 (黒) 塗装

製品仕様

露出・埋設区分	圧力区分	最高使用圧力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )
露出用	中圧	0.5 {5.1} 以下
	高圧	1.0 {10.2} 以下
埋設用	中圧	0.5 {5.1} 以下
	高圧	1.0 {10.2} 以下
超高圧	製作可能です。お問い合わせください。	
	製作可能です。お問い合わせください。	
負圧用	使用条件に合わせ別途お見積りいたします。	

LSコネクタ フランジタイプ 偏心量によって20・50・100・200・300・400mmの6タイプ (300・400mmはGタイプ)

呼び径×山数×L	露出用				埋設用			
	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期
20A×1山×150L	48,000	15日	48,000	15日	59,000	15日	59,000	15日
25A×1山×150L	50,000		50,000		62,000		62,000	
32A×1山×150L	56,000		56,000		64,000		64,000	
40A×1山×150L	57,000		57,000		65,000		65,000	
50A×1山×150L	58,000		58,000		66,000		66,000	
65A×1山×150L	59,000		59,000		69,000		69,000	
80A×1山×150L	62,000		62,000		70,000		70,000	
100A×1山×150L	70,000		70,000		82,000		82,000	
125A×1山×150L	76,000		76,000		87,000		87,000	
150A×1山×200L	92,000		106,000		105,000		122,000	
200A×1山×200L	113,000	130,000	126,000	146,000				
250A×1山×200L	156,000	180,000	174,000	201,000				
300A×1山×200L	206,000	237,000	212,000	244,000				
350A×1山×200L	237,000	30日	273,000	30日	264,000	30日	304,000	30日
400A×1山×200L	258,000		298,000		291,000		335,000	
450A×1山×200L	317,000		365,000		357,000		412,000	
500A×1山×250L	370,000		426,000		410,000		472,000	
600A×1山×250L	430,000		495,000		472,000		544,000	
700A×1山×250L	491,000		564,000		542,000		624,000	
800A×1山×300L	562,000		646,000		608,000		699,000	
900A×1山×300L	711,000		818,000		779,000		897,000	
1000A×1山×300L								
1100A×1山×300L								
1200A×1山×300L								
1350A×1山×300L								
1500A×1山×350L								

※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。 ◆標準品: JIS 10K(SS 400)

50mm偏心

呼び径×山数×L	露出用				埋設用			
	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期
20A×2山×250L	57,000	15日	57,000	15日	70,000	15日	70,000	15日
25A×2山×250L	58,000		58,000		71,000		71,000	
32A×2山×250L	62,000		62,000		76,000		76,000	
40A×2山×250L	64,000		64,000		78,000		78,000	
50A×2山×250L	66,000		66,000		80,000		80,000	
65A×2山×250L	74,000		74,000		86,000		86,000	
80A×2山×300L	78,000		78,000		92,000		92,000	
100A×2山×300L	84,000		84,000		98,000		98,000	
125A×2山×300L	95,000		95,000		111,000		111,000	
150A×2山×300L	105,000		122,000		124,000		142,000	
200A×2山×300L	136,000	156,000	159,000	183,000				
250A×2山×300L	184,000	212,000	202,000	232,000				
300A×2山×300L	231,000	267,000	258,000	298,000				
350A×2山×350L	306,000	30日	352,000	30日	339,000	30日	390,000	30日
400A×2山×350L	333,000		382,000		366,000		422,000	
450A×2山×350L	396,000		456,000		436,000		502,000	
500A×2山×350L	462,000		533,000		502,000		578,000	
600A×2山×400L	610,000		702,000		638,000		734,000	
700A×2山×400L	740,000		851,000		779,000		897,000	
800A×2山×400L	872,000		1,002,000		958,000		1,102,000	
900A×2山×400L	998,000		1,148,000		1,096,000		1,262,000	
1000A×2山×450L								
1100A×2山×450L								
1200A×2山×450L								
1350A×2山×450L								
1500A×2山×450L								

※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。 ◆標準品: JIS 10K(SS 400)

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器

- ※ 特殊面間寸法など仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
- ※ 埋ゴムタイプは右表価格の15%UPとなります。
- ※ ゴム材質変更の場合は、別途お見積りいたします。
- ※ JWWA Z 108による水道用資機材基準対応品につきましては別途お見積りいたします。
- ※ 埋設用設計仕様  
土被り:(管頂)1.3m以上3m以内  
車両荷重:T-25通過以内
- ※ 取り付け角度の指定がある場合には別途お見積りいたします。
- ※ 24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力のご使用の際はお問い合わせください。

※ 納期について


**A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。

**B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。

**C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。

**●** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。

※ 納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)



## LSコネクタ フランジタイプ

偏心量によって20・50・100・200・300・400mmの6タイプ  
(300・400mmはGタイプ)

呼び径×山数×L	露出用				埋設用			
	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期
20A×3山×350L	77,000	15日	80,000	15日	92,000	15日	98,000	15日
25A×3山×350L	78,000		82,000		93,000		99,000	
32A×3山×350L	80,000		83,000		95,000		100,000	
40A×3山×350L	82,000		84,000		98,000		102,000	
50A×3山×350L	84,000		87,000		100,000		106,000	
65A×3山×350L	88,000		92,000		106,000		113,000	
80A×3山×350L	96,000		99,000		113,000		119,000	
100A×3山×350L	110,000		113,000		130,000		140,000	
125A×3山×350L	136,000		161,000		154,000		192,000	
150A×3山×500L	166,000		198,000		194,000		238,000	
200A×3山×500L	218,000	264,000	254,000	317,000				
250A×3山×500L	287,000	346,000	321,000	404,000				
300A×3山×550L	353,000	417,000	383,000	476,000				
350A×3山×550L	400,000	30日	483,000	30日	430,000	30日	549,000	30日
400A×3山×550L	449,000		549,000		489,000		608,000	
450A×3山×550L	512,000		630,000		555,000		694,000	
500A×3山×550L	581,000		717,000		628,000		779,000	
600A×3山×550L	726,000		866,000		753,000		924,000	
700A×3山×650L	858,000		1,056,000		905,000		1,122,000	
800A×3山×650L	1,024,000		1,228,000		1,077,000		1,334,000	
900A×3山×650L	1,275,000		1,545,000		1,347,000		1,664,000	
1000A×3山×700L								
1100A×3山×700L								
1200A×3山×700L								
1350A×3山×700L								
1500A×3山×750L								

※ 当製品は受注生産品です。  
※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

フランジ規格: JIS 10K・水協 7.5K (SS 400)  
フランジ塗装: 露出用…溶融亜鉛メッキ  
埋設用…エポキシ樹脂(黒)塗装

製品仕様	
露出・埋設区分	圧力 最高使用圧力 MPa{kgf/cm <sup>2</sup> }
露出用	中圧 0.5{5.1}以下
	高圧 1.0{10.2}以下
	超高圧 製作可能です。お問い合わせください。
埋設用	中圧 0.5{5.1}以下
	高圧 1.0{10.2}以下
	超高圧 製作可能です。お問い合わせください。
負圧用	使用条件に合わせ別途お見積りいたします。

※ 特殊面問寸法など仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。  
※ 埋ゴムタイプは右表価格の15% UPとなります。  
※ ゴム材質変更の場合は、別途お見積りいたします。  
※ JWVA Z 108による水道用資機材基準対応品につきましては別途お見積りいたします。

※ 埋設用設計仕様  
土被り:(管頂)1.3m以上3m以内  
車両荷重:T-25通過以内

※ 取り付け角度の指定がある場合には別途お見積りいたします。  
※ 24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力のご使用の際はお問い合わせください。

※ 納期について

**A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。

**B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。

**C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。

**●日** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期(必要日数)となります。詳しい納期は都度お問い合わせください。

※ 納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。

◆ 標準品: JIS 10K(SS 400)

## 200mm偏心

呼び径×山数×L	露出用				埋設用			
	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期
20A×4山×450L	96,000	15日	110,000	15日	122,000	15日	143,000	15日
25A×4山×450L	98,000		111,000		123,000		146,000	
32A×4山×450L	99,000		112,000		125,000		148,000	
40A×4山×450L	100,000		114,000		128,000		149,000	
50A×4山×450L	102,000		119,000		131,000		158,000	
65A×4山×450L	110,000		128,000		138,000		165,000	
80A×4山×450L	118,000		137,000		148,000		182,000	
100A×4山×450L	137,000		158,000		168,000		203,000	
125A×4山×450L	159,000		191,000		197,000		250,000	
150A×4山×600L	191,000		225,000		233,000		293,000	
200A×4山×600L	254,000	308,000	306,000	382,000				
250A×4山×600L	327,000	402,000	395,000	496,000				
300A×4山×650L	408,000	489,000	466,000	584,000				
350A×4山×650L	449,000	30日	564,000	30日	513,000	30日	645,000	30日
400A×4山×650L	504,000		640,000		568,000		718,000	
450A×4山×650L	578,000		735,000		632,000		806,000	
500A×4山×650L	653,000		844,000		716,000		927,000	
600A×4山×650L	830,000		1,022,000		903,000		1,114,000	
700A×4山×750L	1,013,000		1,252,000		1,082,000		1,379,000	
800A×4山×750L	1,238,000		1,456,000		1,290,000		1,734,000	
900A×4山×750L	1,617,000		1,822,000		1,679,000		2,261,000	
1000A×4山×800L								
1100A×4山×800L								
1200A×4山×800L								
1350A×4山×800L								
1500A×4山×950L								

※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。

◆ 標準品: JIS 10K(SS 400)

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器