


**PTH-Rシリーズ** 吊り型防振ゴム **RoHS指令対応**

配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に

標準

納期 **A**




シングル		ダブル		使用荷重範囲 N(kgf)	形状
製品型式	価格	製品型式	価格		
PTH-05SR	820	PTH-05WR	1,200	~49(5)	コの字
PTH-10SR	820	PTH-10WR	1,200	49~98(5~10)	コの字
PTH-22SR	820	PTH-22WR	1,200	98~147(10~15)	コの字
PTH-30SR	1,100	PTH-30WR	1,650	147~441(15~45)	コの字
PTH-40SR	1,700	PTH-40WR	2,500	441~883(45~90)	枠型
PTH-50SR	2,500	PTH-50WR	3,700	883~1765(90~180)	枠型

**PTHシリーズ** 吊り型防振ゴム

配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に

標準 (枠:光沢クロメート、ワッシャー:光沢クロメート)



シングル			ダブル			使用荷重範囲 N(kgf)
製品型式	価格	納期	製品型式	価格	納期	
PTH-60S	3,450	<b>A</b>	PTH-60W	5,100	<b>A</b>	1765~2746(180~280)
PTH-80S	5,750	<b>A</b>	PTH-80W	9,000	<b>A</b>	2746~4903(280~500)
PTH-100S	10,400	<b>A</b>	PTH-100W	16,000	<b>A</b>	4903~8336(500~850)
PTH-100hS	11,300	<b>B</b>	PTH-100hW	16,500	<b>B</b>	8336~12749(850~1300)


屋外仕様 (枠:ZNメッキ、ワッシャー:SUS304)

納期 **B**

シングル		ダブル		使用荷重範囲 N(kgf)
製品型式	価格	製品型式	価格	
PTH-22S	1,100	PTH-22W	1,600	~147(15)
PTH-30S	1,500	PTH-30W	2,300	147~441(15~45)
PTH-40S	2,400	PTH-40W	3,600	441~883(45~90)
PTH-50S	3,700	PTH-50W	5,600	883~1765(90~180)
PTH-60S	5,100	PTH-60W	7,900	1765~2746(180~280)
PTH-80S	8,800	PTH-80W	13,800	2746~4903(280~500)

**PTHゴム** 吊り型防振専用ゴム **「R」製品はRoHS指令対応**

PHTゴムのみ



標準 (光沢クロメート)			屋外仕様 (SUS304)			使用荷重範囲 N(kgf)
製品型式	価格	納期	製品型式	価格	納期	
PTHゴム-05R	360	<b>B</b>	—	—	—	~49(~5)
PTHゴム-10R	360	<b>B</b>	—	—	—	49~98(5~10)
PTHゴム-22R	360	<b>B</b>	PTHゴム-22	500	<b>B</b>	98~147(10~15)
PTHゴム-30R	480	<b>B</b>	PTHゴム-30	700	<b>B</b>	147~441(15~45)
PTHゴム-40R	900	<b>B</b>	PTHゴム-40	1,200	<b>B</b>	441~883(45~90)
PTHゴム-50R	1,300	<b>B</b>	PTHゴム-50	1,900	<b>B</b>	883~1765(90~180)
PTHゴム-60	1,800	<b>B</b>	PTHゴム-60	2,700	<b>B</b>	1765~2746(180~280)
PTHゴム-80	3,500	<b>B</b>	PTHゴム-80	5,100	<b>B</b>	2746~4903(280~500)
PTHゴム-100	5,300	<b>B</b>	—	—	—	4903~8336(500~850)
PTHゴム-100h	5,700	<b>B</b>	—	—	—	8336~12749(850~1300)

※屋外用はRoHS指令対応ではありません。

防振製品

ゴム製フレキシブル継手


ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手


関連機器

## CS/CSHシリーズ スプリング防振材 RoHS指令対応

高性能&コンパクト設計で狭い場所でも簡単施工



スプリング防振材			納期 <b>A</b>
製品型式	使用荷重範囲 N(kgf)	価格	
CS-010	~98(~10)	1,200	
CS-020	98~196(10~20)	1,200	
CS-030	196~294(20~30)	1,200	
CS-040	294~392(30~40)	1,800	
CS-065	392~637(40~65)	1,800	




吊り型防振スプリング(小型)			納期 <b>A</b>
製品型式	使用荷重範囲 N(kgf)	価格	
CSH-010	~98(~10)	2,400	
CSH-020	98~196(10~20)	2,400	
CSH-030	196~294(20~30)	2,400	
CSH-040	294~392(30~40)	3,300	
CSH-065	392~637(40~65)	3,400	


※屋外用オプション品として、「たわみゲージ」10枚入り 定価¥2,000となります(在庫有)。  
 ※ご注文の際に付属品のゴムブッシュの型式(TB-10/TB-12)をご指定ください。

## TSHシリーズ 吊り型防振スプリング

より高い振動吸収を実現



製品型式			納期 <b>A</b>
製品型式	使用荷重範囲 N(kgf)	価格	
TSH-090H	~912(~93)	4,800	
TSH-130H	912~1314(93~134)	4,800	
TSH-200H	1314~1961(134~200)	5,300	
TSH-250H	1961~2452(200~250)	5,600	
TSH-300H	2452~2942(250~300)	5,800	




製品型式			納期 <b>C</b>
製品型式	使用荷重範囲 N(kgf)	価格	
TSH-450	2942~4413(300~450)	11,200	
TSH-600	4413~5884(450~600)	14,400	
TSH-825	5884~8090(600~825)	19,000	
TSH-1100	8090~10787(825~1100)	19,700	

## ゴムブッシュシリーズ 緩衝材


防振対策の必需品。多種多様な組合せが可能

### ゴムブッシュ




製品型式	製品寸法					許容荷重 N (kgf)	価格
	φD1	φD2	φd	t1	t2		
TB-10	26	12	10.5	8	5	245.2 (25)	180
TB-12	28	14	12.7	8	5	294.2 (30)	240
B-16	36	20	17	8	5	343.2 (35)	300
B-20	40	25	21	8	5	490.3 (50)	360

### ゴムブッシュ(座金付き)



製品型式	製品寸法					許容荷重 N (kgf)	価格
	φD1	φD2	φd	t1	t2		
XT-10	22	15	12	8	3	147.1 (15)	420
XT-18	40	18	14	6	4.5	1176.8 (120)	480
XT-22	40	22	18	6	4.5	784.6 (80)	480
XT-23	50	23	18	9	10	1961.3 (200)	540
XT-26	50	26	22	8	5	980.7 (100)	660
WT-10	30	11.5	10.5	6	4	1471.0 (150)	300
WT-12	35	14	13	6	4	1961.3 (200)	360

### ゴムワッシャー



製品型式	製品寸法					許容荷重 N (kgf)	価格
	φD1	φD2	φd	t1	t2		
X-10	26	—	10	10	—	245.2 (25)	240
GP-30	30	—	14	10	—	490.3 (50)	240

## 納期について


- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

## TSUシリーズ マルチ型防振ユニット

様々な設備機器に対応する防振ユニット

納期 **A**




製品型式	使用荷重範囲 N(kgf)	価格
TSU-200L	~1.96(~200)	35,000
TSU-350L	1.96~3.43(200~350)	35,000
TSU-600L	3.43~5.88(350~600)	52,000
TSU-1000L	5.88~9.81(600~1000)	56,000
TSU-1500L	9.81~14.7(1000~1500)	56,000
TSU-2000L	14.7~19.6(1500~2000)	58,000

## TSU-Sシリーズ マルチ型防振ユニット

幅の狭い設備架台にも対応するコンパクト設計の防振ユニット

納期 **A**




製品型式	使用荷重範囲 N(kgf)	価格
TSU-100S	~1.12(~115)	26,000
TSU-200S	1.12~2.35(115~240)	26,000
TSU-300S	2.35~3.38(240~345)	35,000
TSU-500S	3.38~4.90(345~500)	38,000
TSU-800S	4.90~8.34(500~850)	40,000

## TSMシリーズ ハイブリッドマット

業界No.1の防振性能を実現

納期 **A**



製品型式	使用荷重範囲 N(kgf)	価格
TSM-25	~245(~25)	2,200
TSM-50	245~490(25~50)	2,600
TSM-100	490~981(50~100)	2,600
TSM-200	981~1961(100~200)	2,600
TSM-300	1961~2942(200~300)	7,500
TSM-400	2942~3923(300~400)	7,500
TSM-600	3923~5884(400~600)	11,000


### オプション品(プレート)

納期 **A**

PL-01	TSM-25~200用	400
PL-02	TSM-300~600用	700

## ディンプルパッドシリーズ 高性能防振ゴム

小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです



製品型式	ゴム強度	製品寸法 (W × L × t)	定尺の最大許容荷重		価格	納期
			N(kgf)			
DP-0003	40	50 × 50 × 18t × φ14	318.7(32.5)	900	<b>A</b>	
DP-0005	40	70 × 100 × 18t × φ22	892.4(91.0)	2,900	<b>A</b>	
DP-0006	40	70 × 100 × 18t × φ22	892.4(91.0)	2,900	<b>A</b>	
DP-3340	40	300 × 300 × 18t	11473.8(1170)	20,000	<b>C</b>	
DP-3360	60	300 × 300 × 18t	17651.9(1800)	20,000	<b>C</b>	
DP-3440	40	300 × 450 × 18t	17210.6(1755)	30,000	<b>C</b>	
DP-3460	60	300 × 450 × 18t	26477.9(2700)	30,000	<b>C</b>	

### オプション品(プレート) 材質:SUS304

DPP-02	DP-0003用	400	<b>A</b>
DPP-03	DP-0005・DP-0006用	700	<b>A</b>

### 納期について


**A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。

**B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。

**C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。

**日** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。  
(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)




※ 1枚から出荷可能です。

## 防振パッドシリーズ 緩衝材

高い緩衝性能を発揮

製品型式	製品寸法(mm)			価格	納期	梱包枚数 枚/梱包
	t	W	L			
PT-1030	10	300	300	1,200	A	20
PT-1050	10	50	1000	600	A	20
PT-1075	10	75	1000	900	A	20
PT-1100	10	100	1000	1,300	A	10
PT-1150	10	150	1000	2,000	A	10
PT-1300	10	300	1000	3,600	A	10
PT-1507	15	75	1000	1,400	A	20
PT-1510	15	100	1000	2,000	A	10
PT-1515	15	150	1000	2,800	A	10
PT-1530	15	300	1000	5,400	A	5
PT-2007	20	75	1000	1,900	C	—
PT-2010	20	100	1000	2,500	A	5
PT-2015	20	150	1000	5,000	C	—
PT-2030	20	300	1000	7,400	A	5




## PTMシリーズ 丸型防振ゴム

多用途で、その上経済的

納期 A

製品型式	使用荷重範囲 N(kgf)	価格
PTM-01	98~245(10~25)	600
PTM-02	196~392(20~40)	600
PTM-04	294~735(30~75)	900
PTM-06	588~1079(60~110)	1,200
PTM-08	785~1716(80~175)	1,700
PTM-09	1373~3138(140~320)	2,100
PTM-10	2550~3923(260~400)	2,700
PTM-11	3138~5394(320~550)	4,200
PTM-12	4413~9316(450~950)	7,200
PTM-13	7845~19613(800~2000)	13,200




## Rシリーズ 角型防振ゴム

大荷重用の防振材

納期 A

製品型式	許容荷重 N(kgf)	価格
R1414	29420(3000)	23,000
R1417	39227(4000)	28,000
R1421	49033(5000)	33,000
R1625	68647(7000)	55,000
R2028	98067(10000)	74,000



## ACM 置き型防振ゴム


防音・防振対策に

納期 A

製品型式	許容荷重 N(kgf)	価格
ACM-30	490(50)	900

オプション品

M10全ねじボルト	500
-----------	-----



## オプション品

レベル調整用ライナープレート(10枚/1袋詰) 材質:SUS304

納期 A

製品型式	t	価格
PLL-0110	1.0	2,200
PLL-0115	1.5	2,700
PLL-0210	1.0	4,200
PLL-0215	1.5	4,900




## 防振架台

スプリング式

優れた防振効果で振動・騒音を抑えます

納期 C

お問い合わせください。



## TSシリーズ

置き型防振スプリング

より高い振動吸収をコントロールする製品ラインナップ

納期 C

お問い合わせください。