

TOZEN WEB サイトリニューアルのお知らせ

URL: <http://www.tozen.co.jp>

この度、TOZEN の WEB サイトが新しくなりました。「2019年5月20日」

製品情報や図面のダウンロードはもちろん、見積出力機能や、
防振製品選定・計算機能を設け、製品選びのサポートが
強化された WEB サイトに生まれ変わりました。
新しい WEB サイトの機能をご紹介します。

・見やすい製品情報ページへ！

番号	名前	材質
①	フランジ	FCD
②	補強リング	SWRH
③	補強コード	合成繊維
④	外面ゴム	EPDM(SK10)(20A・25A) CR(32A~300A)
⑤	内面ゴム	EPDM(SK10)(20A/25A) SBR+NR(32A~300A)

製品情報ページには、カタログと同様に構造や材質を確認でき、製品図や価格表などを集約しています。

・充実した技術情報

フレキシブル継手・可とう伸縮継手

- 使用例
- 取付ボルト寸法及び初期取付時の製品繰代残一覧
- 偏心量 (4y) および構造タイプ
- 耐用年数
- 配管の固定について (コントロールユニット)

参考になる様々な技術情報がまとめられています。

・アクセスしやすい！ダウンロードページ

取扱説明書 | 株式会社TOZEN | x +

← → ↻ 🏠 https://www.tozen.co.jp/download/manual/ ☆ | その他のブックマーク

TOZEN 🏠 トップ 🔄 製品情報 🛠️ 技術情報 🤝 サポート 📄 **ダウンロード** (図面・カタログ・価格) 🔄 TOZENについて 🔍 検索 📄 見積り

ダウンロード

カタログ・取扱説明書・価格表・図面などがダウンロード頂けます。

カタログ

- 取扱説明書
- 価格表
- 図面 (CAD)
- 資料集

防振製品

商品名	
JS/JSHシリーズ	ダウンロード
TSHシリーズ	ダウンロード

https://www.tozen.co.jp/download/manual/#

分野別 製品別 名称

トップ階層と同列にダウンロードページを設け、すぐに必要な情報をダウンロードできます。

・見積出力機能

OFLEX | 株式会社TOZEN (トー x +

← → ↻ 🏠 https://www.tozen.co.jp/product/oflex/ ☆ | その他のブックマーク

TOZEN 🏠 トップ 🔄 製品情報 🛠️ 技術情報 🤝 サポート 📄 **ダウンロード** (図面・カタログ・価格) 🔄 TOZENについて 🔍 検索 📄 **見積り**

OFLEX

- 特徴
- 対応ライン
- 使用範囲 (圧力・温度)
- 構造・材質
- 寸法および許容変位量

寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法(mm)		質量(kg)	許容変位量(mm)				見積りリストに入れる
	L	Φd		偏心	伸び	縮み	偏角(°)	
32	125	35	1.6	10	6	10	10	追加
40	125	35	1.6	10	6	10	10	追加
50	125	45	2.2	10	7	10	10	追加
65	125	60	2.8	10	7	10	10	追加
80	125	70	3.0	10	7	10	10	追加
100	150	95	3.5	10	10	10	7	追加
125	175	120	5.8	10	10	10	7	追加
150	200	145	8.0	10	12	10	5	追加
200	200	195	12	10	12	10	5	追加
250	250	245	19	10	15	10	5	追加
300	250	290	22	10	15	10	5	追加

PAGE TOP

分野別 製品別 名称

製品情報ページからサイズや仕様を選んで見積りリストへ追加ボタンを押すと、見積りカゴに製品が格納でき、見積りを印刷する事が可能になりました。作成した見積りは90日まで保持しており、再び呼び出すことも可能です。作成した見積りに対して問い合わせをダイレクトにすることも可能です。ぜひご利用下さい。

・防振製品選定・計算機能

The screenshot shows a web browser window displaying the TOZEN website. The URL is https://www.tozen.co.jp/product/tsu/#choose_cat_form. The page title is "TSUシリーズ | 株式会社TOZEN". The navigation menu includes "TOZEN", "トップ", "製品情報", "技術情報", "サポート", "ダウンロード (図面・カタログ・価格)", and "TOZENについて". A search bar is located in the top right corner.

The main content area is titled "TSUシリーズ" and "防振製品の選定・計算". Below the title, there is a list of navigation options: "特徴", "構造・材質", "設置例", "仕様/性能", and "選定計算書". Under "選定計算書", there are links for "PDF カタログ", "PDF 取扱説明書", "PDF 価格表Vol.8", "PDF 製品図", and "DXF 図面 (CAD)".

The "防振製品の選定・計算" section contains the following information:

数値を入力すると適正の製品型式を選定できます。
※「加振周波数(機器回転数)」と「振動伝達率」を加えると、選定・計算まで行います。

必須 防振製品支持点数	<input type="text" value="4"/>	個
必須 質量 (総運転質量)	<input type="text" value="90"/>	kg:90 (N:882)
加振周波数 (機器回転数)	<input type="text" value="3000"/>	3000rpm (50Hz) ※500~6000の間で入力して下さい
振動伝達率	<input type="text" value="85"/>	%以下 絶縁効率 15% 以上

Below the table is a large blue button labeled "選定計算".

The footer of the page includes "分野別", "製品別", and "あ 名称". A "PAGE TOP" button is located on the right side of the page.

防振製品の製品ページでは、製品の選定・計算・計算書の出力が可能です。選定結果分の製品をそのまま見積りカゴに入れることも出来ます。

<注意事項>

新しいWEBサイトでは、下記ブラウザの最新バージョンで閲覧して頂く様、お願い致します。

- ・ Google Chrome
- ・ Mozilla Firefox
- ・ Microsoft Edge
- ・ Apple Safari
- ・ Apple Mobile Safari
- ・ Android Browser